

WICHTIGE INFORMATION - STEINSOHLBÄNKE !!

Muster, Farben, Materialbeschaffenheit etc. und Bemusterungen sind unverbindlich und zeigen nur das allgemeine Aussehen des Steines.

Handmuster können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in Farbe, Zeichnungen, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen.

Für die bei Marmor vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Änderungen usw. und für Naturfehler wie Poren, offenen Stellen, Einsprengungen, Risse, Quarzadern usw. wird keine Haftung übernommen, wie sie auch keineswegs eine Wertminderung des Marmors bedeuten.

Für absolute Frostbeständigkeit kann nicht garantiert werden.

Bei bunten Marmor sind sachgemäße Kittungen, das Auseinandernehmen von Teilen in losen Adern oder Strichen und deren Wiederaussetzen, ferner die Verstärkung durch unterlegte, solide Platten (Verdoppelungen) sowie das Anbringen von Klammern, Dübeln, Vierungen je nach Beschaffenheit und Eigenart der betreffenden Marmorsorten nicht nur unvermeidlich, sondern auch wesentliches Erfordernis der Bearbeitungen.

Empfehlungen zur Reinigung und Pflege:

- 1. Grundsätzlich ist nach Abschluss der Verlege- und Verfügarbeiten bis ca. 6 Monate nach der Verlegung und Verfügarbeit nur mit Leitungswasser zu reinigen. Bei Erfordernis ist die Beigabe von Grundreinigungsmitteln möglich. Hierbei ist nach den Anwendungsvorschriften des Reinigungsmittelherstellers zu verfahren. Die Eignung des angewendeten Mittels muss durch den Hersteller nachgewiesen sein.*
- 2. Es dürfen nur säurefreie, nichtätzende alkalifreie und nichtkratzende Reinigungsmittel die die Oberfläche des Natursteines nicht angreifen können, verwendet werden.*

Granitfensterbänke sind gegenüber Marmorfensterbänken etwas wasser- und kratzunempfindlicher. Eine verbindliche Zusage einer „Unempfindlichkeit“ gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern können wir nicht zusichern, da auf allen Natursteinen je nach Länge der Feuchtigkeitsaufnahme und Intensität der Kratzer Spuren entstehen können. Diesen Sachstand kann man vorbeugen, in dem man nach Einbau und vollständiger Austrocknung der Fensterbänke vor Benutzung eine Imprägnierung aufträgt, welche durch die Oberflächenbehandlung die weitere Pflege erleichtert und sich dadurch die Verschmutzungen einfacher entfernen lassen sowie Feuchtigkeit schlechter eindringen kann.